



SJ45 AJ+

PLATAFORMAS ARTICULADAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles de conducción y dirección sensibles al movimiento EASYDRIVE™
- Elevación vertical verdadera SKYRISER™
- Sistema de tracción basado en ejes en las 4 ruedas AXLDRIE™
- Diferencial trasero con bloqueo controlado por el operador y diferencial delantero de deslizamiento limitado
- Eje de dirección oscilante
- Conducción posible a plena altura
- Máxima pendiente abordable de 40 %
- Frenos SAHR de discos lubricados (eje trasero)
- Sistema de control de módulo doble con cableado numerado y código de colores SKYCODED™
- Motor diésel Kubota D1305 Tier 4F
- Cubiertas oscilantes (hacia arriba) que facilitan el acceso
- Interruptor con seguro de desconexión de la alimentación eléctrica
- Controles proporcionales
- Capacidad de 660 lb (300 kg)
- Plataforma de 30" x 72" (91,44 cm x 182,88 cm)
- Sistema de barandas para la plataforma atornilladas
- Puntos de fijación del acollador
- Barandas intermedias deslizantes con dos entradas
- Componentes eléctricos de protección secundarios (SGE)
- Sistema de detección de sobrecarga
- Salida de 110 V CA en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra)
- Alarma de inclinación (5,0° x 5,0°) con corte de conducción y elevación
- Descenso de emergencia de punto único
- Medidor de horas
- Bocina del operador
- Alarma de movimientos
- Rotación no continua de 355° de la torreta
- Puntos de sujeción/elevación
- Neumáticos sólidos con tuerca de fijación
- Listo para usar con telemática
- Garantía "Gold Leaf" (hoja de oro) de 2 años (garantía estructural de 5 años)

ACCESORIOS

- Armazón de tuberías
- Kit de vidriero
- Organizador de herramientas



OPCIONES

- Motor de doble combustible Kubota WG972
- Luz intermitente
- Plataforma de 30" x 60" (91,44 cm x 152,4 cm)
- Puerta de entrada lateral con bisagra a resorte
- Riel auxiliar superior (únicamente plataforma de 30" x 72" [76,20 cm x 182,88 cm])
- Generador de 3,5 kW
- Kit de soldadura listo para usar (Incluye generador de 7,5 kW, conexión eléctrica de 3 fases en la plataforma y soporte para soldador)
- Kit de soldadura (Incluye generador de 7,5 kW, conexión eléctrica de 3 fases en la plataforma, soporte para soldador y kit de soldadura Lincoln V275-S)
- Kit de encendido para climas fríos*
* Recomendado para regiones donde las temperaturas bajas promedio mensuales pueden alcanzar los 14 °F/-10 °C (incluye aceite para motor de arranque en frío, manta de batería, calentador de tanque hidráulico)
- Kit para clima ártico*
* Recomendado para regiones donde las temperaturas bajas promedio mensuales pueden alcanzar los -0,4 °F/-18 °C (incluye aceite para motor ártico, manta de batería, calentador de tanque hidráulico, calentador de bloque, aceite hidráulico ártico y aceite para engranajes ártico en los ejes y en el reductor de giro. También se incluyen: bujías incandescentes, mangueras hidráulicas árticas [todas], rotador de plataforma ártico y tapa extra grande para el interruptor de pedal [equipo estándar]).
- Cubierta de la caja de control
- Lavador de diésel para motor interino tier 4 únicamente
- Válvula de cierre de aire positivo (solo diésel)
- Aceite bio
- Pruebas no destructivas
- Neumáticos sólidos con tuerca de fijación que no dejan huellas
- Telemática ELEVATE

† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.
‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales.

SJ45 AJ+ PLATAFORMAS ARTICULADAS

Dimensiones	SJ45 AJ+
Altura de trabajo	51' (15,54 m)
Altura de la plataforma	45' (13,72 m)
Alcance horizontal	22' 9" (6,93 m)
Altura de alcance y elevación sobre obstáculos	24' 5,25" (7,45 m)
A Tamaño de la plataforma	30" x 72" (0,76 x 1,83 m)
B Ancho de la plataforma replegada	7' 6" (2,29 m)
C Barrido trasero	2' (0,61 m)
D Altura de la plataforma replegada	6' 9" (2,06 m)
E Altura de transporte	7' 1" (2,16 m)
F Largo de la plataforma replegada	19' 8" (6,00 m)
G Largo de transporte	15' 7" (4,75 m)
H Distancia entre ejes	6' 8" (2,03 m)
I Distancia al suelo	15,25" (0,39 m)
Especificaciones	SJ45 AJ+
Rotación	355° NC
Rotación de la plataforma	170°
Largo del brazo	4' 8" (1,40 m)
Rango +/- del brazo	+70°/-75°
Peso	11.190 lb (5.075 kg)
Máxima pendiente abordable	40 %
Radio de giro (interior)	4' 11,25" (1,50 m)
Radio de giro (exterior)	14' 3" (4,34 m)
Oscilación del eje	5" (12,70 cm)
Velocidad de conducción (alta velocidad)	2,5 mph (4,0 km/h)
Capacidad	660 lb (300 kg)
Velocidad nominal máxima del viento	28 mph (12,5 m/s)
Clasificación del personal a la velocidad nominal máxima del viento	2
Tipo de neumático	Sólido
Tamaño del neumático	10 x 31
Motor de diésel	Kubota D1305 - 24,8 HP (18,5 kW)
Capacidad del tanque de combustible	17 gal (64 l)
Depósito hidráulico	24 gal (91 l)



SJ45 AJ+ ÁREA DE TRABAJO

Director Comercial
 Ing André Mendonca
 tel: +5493513975333
 andre@dnatec.com.ar

www.dnatec.com.ar

