



# SJ85 AJ

## SOPORTE DE ELEVACIÓN CON ARTICULACIÓN



### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles de conducción y dirección sensibles al movimiento EASYDRIVE™
- Capacidad de ángulo negativo de soporte SPEEDYREACH™
- Elevación vertical verdadera SKYRISER™
- Sistema de tracción basado en ejes en las 4 ruedas AXLDRIIVE™
- Diferencial trasero con bloqueo controlado por el operador y diferencial delantero de deslizamiento limitado
- Eje de dirección oscilante
- Conducción posible a plena altura
- Pendiente máxima abordable de 45 %
- Frenos SAHR de discos lubricados (ejes delantero y trasero)
- Sistema de control basado en relés con sistema de cableado numerado con código de colores SKYCODED™
- Motor diésel Deutz TD2.9L4
- Bandeja de motor oscilante extraíble
- Cubiertas oscilantes (hacia arriba) que facilitan el acceso
- Interruptor con seguro de desconexión de la alimentación eléctrica
- Controles proporcionales
- Capacidad dual de 500/750 lb (227/340 kg)
- Plataforma de 36" x 96" (91,44 cm x 243,84 cm)
- Sistema de barandas para la plataforma atomilladas
- Puntos de fijación del acollador
- Barandas intermedias deslizantes con tres entradas
- Componentes eléctricos de protección secundarios (SGE)
- Sistema de detección de sobrecarga
- Salida de 110 V CA en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra)
- Alarma de inclinación (5,0° x 5,0°) con corte de conducción y elevación
- Descenso de emergencia de punto único
- Medidor de horas
- Bocina del operador
- Alarma de movimientos
- Rotación continua de 360° de la torreta
- Puntos de anclaje/levantamiento
- Neumáticos con tuerca de fijación y rellenos de espuma de 18 x 625
- Listo para usar con telemática
- Garantía "Gold Leaf" (hoja de oro) de 2 años (garantía estructural de 5 años)

### OPCIONES



- Armazón de tuberías
- Organizador de herramientas
- Luz intermitente
- Plataforma de 36" x 72" (91,44 cm x 182,88 cm)
- Puerta lateral
- Riel auxiliar superior (únicamente plataforma de 36" x 96" [91,44 cm x 243,84 cm])
- Generador de 3,5 kW (incluye enfriador de aceite hidráulico)
- Kit de soldadura listo para usar (incluye generador de 12 kW, enfriador de aceite hidráulico, conexión eléctrica de 3 fases en la plataforma y soporte para soldador)
- Kit de soldadura (incluye generador de 12 kW, enfriador de aceite hidráulico, conexión eléctrica de 3 fases en la plataforma, soporte para soldador y soldador Lincoln V275-S)
- Kit de encendido para climas fríos (recomendado para regiones donde las temperaturas bajas promedio mensuales pueden alcanzar los 4 °F/-10 °C; incluye aceite para motor de arranque en frío, manta de batería, calentador de tanque hidráulico y kit de carga del motor [Deutz TD2.9L4])
- Kit para clima ártico (recomendado para regiones donde las temperaturas bajas promedio mensuales pueden alcanzar los -0,4 °F/-18 °C; incluye aceite para motor ártico, manta de batería, calentador de tanque hidráulico, kit de carga del motor [Deutz TD2.9L4], calentador de bloque, aceite hidráulico ártico, rotador de plataforma ártico y aceite para engranajes árticos en los ejes y en las bujías incandescentes del eje oscilante, mangueras hidráulicas árticas [todas] y tapa extra grande para el interruptor de pedal [equipo estándar])
- Motor de doble combustible Kubota WG3800
- Soporte y tanque adicional de propano (modelos de doble combustible solamente)
- Válvula de cierre de aire positivo (solo disponible en motor diésel Deutz)
- Enfriador de aceite hidráulico
- Aceite bio
- Kit para ambientes hostiles (incluye fuelles de cilindros, limpiaparabrisas de soportes, tapas para los cortes del soporte de elevación y tapa para la caja de control)
- Tapa de la caja de control
- Neumáticos rellenos de espuma y con tuerca de fijación, que no dejan huellas
- Pruebas no destructivas
- Telemática ELEVATE
- Opciones de garantía (planes de 3 y 5 años disponibles)

† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.

‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales.

# SOPORTE DE ELEVACIÓN CON ARTICULACIÓN SJ85 AJ

Dimensiones	SJ85 AJ
Altura de trabajo	91 pies (27,74 m)
Altura de la plataforma	85 pies (25,91 m)
Alcance horizontal	56 pies (17,07 m)
Altura de alcance y elevación sobre obstáculos	34 pies (10,36 m)
<b>A</b> Tamaño de la plataforma	36" x 96" (0,91 x 2,44 m)
<b>B</b> Ancho de la plataforma replegada	8' 2" (2,49 m)
<b>C</b> Barrido trasero	2' 10" (0,86 m)
<b>D</b> Altura plataforma replegada	8' 9" (2,67 m)
<b>E</b> Altura de transporte	8' 9" (2,67 m)
<b>F</b> Largo de la plataforma replegada	38' 2" (11,63 m)
<b>G</b> Largo de transporte	32' 11" (10,03 m)
<b>H</b> Distancia entre ejes	9' 4" (2,84 m)
<b>I</b> Distancia al suelo	13,25" (0,34 m)
Especificaciones	SJ85 AJ
Rotación	Continua de 360°
Rotación de la plataforma	170°
Largo del brazo	5' 6" (1,68 m)
Rango +/- del brazo	+65° / -60°
Peso	36.300 lb (16.465 kg)
Máxima pendiente abordable	45 %
Radio de giro (interior)	10' (3,05 m)
Radio de giro (exterior)	20' 5" (6,22 m)
Oscilación del eje	4" (10,16 cm)
Velocidad de conducción (alta velocidad)	3 mph (4,83 km/h)
Capacidad	500/750 lb (227/340 kg)
Velocidad nominal máxima del viento	28 mph (12,5 m/s)
Clasificación del personal a la velocidad nominal máxima del viento	2/3
Tipo de neumático	Relleno de espuma
Tamaño del neumático	18-625
Motor de diesel	Deutz TD2.9L - 74 HP (55 kW)
Motor de doble combustible	Kubota WG3800 - 87 HP (65 kW)
Capacidad del tanque de combustible	30,4 gal (115,08 l)
Depósito hidráulico	45 gal (170,34 l)



SJ85 AJ ÁREA DE TRABAJO

Director Comercial  
 Ing André Mendonca  
 tel: +5493513975333  
 andre@dnatec.com.ar

[www.dnatec.com.ar](http://www.dnatec.com.ar)

**SKYJACK**  
 simply reliable